

型 号

☐ ND21RS00 ☐ ND21RS01 ☐ ND21RS02

N₂-Fusion



ND21RS00

标准功能

- 用于咖啡、茶和其它饮料的理想氮化系统
- 内置氮化系统可从同一饮品原液通过不同的分配阀分别斟出氮化饮料和非氮化饮料
- Gen 1一体机；Gen 1.5塔头，接水盘与冷藏冰箱可分离安装
- 塔头和接水盘可固定安装在现有的工作台上，易于清理，整体美观
- 饮料通过 10ft 长的隔热饮料管输送，能够维持饮料的供应在标准温度内
- 现场快速连接，食品级氮气
- 冷藏冰箱，确保供应的产品温度保持在41°F以下
- 脚轮可以锁止固定，并在清洁时轻松移动
- 所有材料都通过 NSF 认证
- 采用常见的“锁扣”不锈钢饮料桶，并带有快装接头，可快速更换
- 冷藏冰箱可以容纳高达3个3加仑、带“锁扣”的不锈钢饮料桶
- 可定制化的龙头把手



规格参数

	N2Fusion 氮化饮料系统 ND21RS00
标准功能	冷藏冰箱、内置氮化系统、压力表、温度控制器、通过不同的龙头分别甄出氮化咖啡和非氮化咖啡，带独立的接水盘和清洁套件
发货重量	248 lbs / 112.5 kg
净重	180 lbs / 81.6 kg
电气要求	标准：115V/60Hz 同时可以提供：220/230/60 220V/60Hz、220V/50Hz、100V/50Hz/60Hz和200V/50Hz/60Hz
排污管	内置 1/2" 内径软管
制冷剂	R404a
散热能力 (底部)	1430 BTU/hr (0.42 kW)
气体要求	现场存放的食品级氮气 (99.5%纯度)
最大表压	90 psig (6.2 bar)
选装项	带排水接口的接水盘

尺寸	
底座宽	27.2" (69 cm)
底座深	27.6" (70.1 cm)
底座高 (不带龙头)	31.125" (79.1 cm)
料罐高 (不带龙头)	12" (30.5 cm)
料罐高 (带手柄)	15" (38.1 cm)
隔热导管	10' (3m)
脚轮高度	1.25" (3.2 cm)

底座间距	
顶部	18" (46 cm)
两侧	0" (0 cm)
后部	4" (10 cm)
前部	30" (76 cm)

